



Коагулянт
делает воду
кристально прозрачной

Flocculant

Aluminum Oxychloride

ИНСТРУКЦИЯ

НАЗНАЧЕНИЕ

Средство предназначено для очистки и осветления мутной воды в бассейне. Препарат влияет даже на мельчайшие частицы, делая их более плотными. Использование препарата позволяет добиться эффекта кристально чистой воды.

ПРЕИМУЩЕСТВА:

- Рекомендован для всех типов бассейнов.
- Значительно повышает эффективность фильтрации.
- Сертифицировано в России
- Экономическое использование
- Простота эксплуатации

СОСТАВ

- Содержит сульфат алюминия (Aluminium sulphate).
- Выпускается в виде жидкости.

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ

Рекомендуется использовать при помутнении воды в бассейне из расчёта 150-250 мл препарата на 10 м³ воды один раз в неделю.

- Добавьте необходимое количество препарата в чистую ёмкость с водой, разведите и равномерно вылейте раствор по периметру бассейна. Не выливайте раствор вблизи форсунок и скиммеров.
- Включите фильтрационную систему на период от 2 до 4 часов.
- После выключения фильтрационной системы бассейну необходимо отстояться, чтобы образовавшиеся частицы осели на дно.
- Уберите образовавшийся на дне осадок с помощью пылесоса для бассейна.

Если вода после обработки препаратом не стала прозрачной, возможно мутность воды имеет органическую природу. В этом случае используйте шоковую дезинфекцию, применяя средства **AquaDoctor C-60T** или **AquaDoctor O2**.

Указанные дозы следует рассматривать как общие рекомендации. В отдельных случаях дозировка может быть увеличена или уменьшена в зависимости от температуры воды, интенсивности эксплуатации бассейна и других факторов.

МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

- Использовать только в хорошо проветриваемых помещениях.
- Рекомендуется использовать персональные средства защиты: резиновые перчатки и очки.
- Не вдыхать и не проглатывать препарат.
- Раздражает глаза и органы дыхания.

ВНИМАНИЕ! Категорически запрещено

- Смешивать **AquaDoctor FL** с другими химическими препаратами.
- Добавлять сухой или нерастворенный препарат в бассейн.
- При приготовлении раствора добавлять воду в препарат, а не препарат в воду.

При соблюдении нормы дозировки и правил эксплуатации препарат полностью безопасен для окружающих и не влияет на материалы бассейна и его систему фильтрации.

МЕРЫ ПЕРВОЙ ПОМОЩИ

- При попадании в глаза немедленно и тщательно промыть водой (10–15 минут), при необходимости обратиться к врачу.
- При проглатывании выпить большое количество воды, не вызывать рвоту и немедленно обратиться к врачу.
- При контакте с кожей промыть большим количеством воды, при необходимости обратиться к врачу.

ВНИМАНИЕ!

- Не глотать
- Не вдыхать
- Раздражает глаза и органы дыхания
- Хранить ёмкость плотно закрытой и подальше от детей
- При пожаре и/или взрыве не вдыхать пары
- Не выливайтесь в водосток.

ХРАНЕНИЕ

Хранить при температуре от 0° до +25°С в закрытой упаковке в недоступном для детей месте, в сухом, пожаробезопасном, хорошо проветриваемом помещении, подальше от предметов обихода и продуктов питания.

Срок годности: 12 месяцев с даты изготовления.

Дата изготовления указана на упаковке.

Страна производства: Россия.

AquaDoctor[®]
special professional series

